

Особенности изделия

◆Совместима с дистанционной системой фотокамер Pentax

AF-360FGZ, AF540FGZ II и другие модели фотовспышек Pentax могут управлять вспышкой YN585EX встроенным срабатыванием. Поддерживает 4 канала передачи и может срабатывать в режиме TTL, М (ручной режим).

◆Всесторонне поддерживают TTL режим

Компенсация экспозиции вспышки, брекетинг экспозиции вспышки, синхронизация по второй шторке, устранение "красных глаз"..

◆GN58@ISO100, 105мм

Вспышка с высоким ведущим числом, поддерживает TTL, М и Multi режим.

◆4 режима управления

Можно управлять вспышкой внутренней командой фотокамеры и командой ведущей вспышки. Еще накамерный, S1 и S2 режим управления.

◆Установка угла освечивания вспышки.

Нажмите кнопку [ZOOM] для настройки угла освечивания вспышки: авто, 20 - 105 мм.

◆Обновление прошивки

У изделия USB-разъем, с помощью которого можно перепрошить вспышку. Можно скачать файл перепрошивки на официальном сайте компании YONGNUO (<http://www.hkyongnuo.com>) для обновления прошивки.

◆Высокая скорость перезарядки

При самой большой мощности время перезарядки только 3 с. Еще поддерживает внешний источник питания. На ЖК-дисплее показывается уровень заряда батарей.

◆Подсветка для автофокуса

◆Звук - сигнал предупреждения

Включив эту функцию, разные состояния индикатора указывают разные состояния работы вспышки, чтобы вы сосредоточили все внимание на съемке.

◆Функция пользовательских настроек и функция автоматического сохранения настроек

◆LCD ЖК-дисплей и PC Разъем (2.5 мм)

Технические характеристики

Электронная схема:	Биполярный транзистор с изолированным затвором (БТИЗ) (англ. IGBT)
Ведущее число:	58 (ISO 100, 105мм)
Режимы вспышки:	P-TTL, M, Multi
Беспроводного управления:	SP, S1, S2
Эффективная дальность действия вспышки с беспроводным управлением:	около 20 –25 м(В помещении) около 10 -15 м(вне помещения)
Угол освечивания вспышки:	Авто, 20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105мм
Наклоняемая головка:	90° вверх, 7° вниз,
Поворотная головка:	180° влево/вправо
Питания вспышки:	4хAA (щелочные батареи или NiMH аккумуляторы)
Количество срабатываний:	100-1500 (со щелочными батареями)
Время перезарядки:	Прибл. 3с.(со щелочными батареями)
Цветовая температура:	5600к
Длительность импульса:	1/200 - 1/20000с
Управление вспышкой:	8 уровней регулировки мощности (1/128 –1/1), 29 уровней точной настройки
Внешний разъем:	"горячий" башмак, PC-разъем, USB-разъем
Дополнительные функции:	синхронизация по второй шторке, компенсация экспозиции, брекетинг экспозиции, установка угла освечивания вспышки, звук - сигнал предупреждения, пользовательские настройки, автоматическое сохранение настроек, режим экономии энергии батарей, предупреждение о перегреве, PC-разъем, подсветка для автофокуса, обновление прошивки
Габариты:	62 x 72x 188 мм
Вес:	370г
Комплект поставки:	Вспышка x 1, футляр x 1, миниподставка x 1, инструкция x 1, сертификат соответствия качеству x 1

Мощность вспышки при разных углах освечивания вспышки
(ISO100, Единица: Метр/Фут)

Мощность вспышки	Угол освечивания вспышки (мм)									
	14	20	24	28	35	50	58	70	80	105
1/1	15/ 49.2	26/ 85.3	28/ 91.9	30/ 98.4	39/ 127. 9	42/ 137. 8	44/ 145. 5	50/ 164	53/ 173. 9	58/ 190. 3
1/2	10.6/ 34.8	18.4/ 60.4	19.8/ 65	21.2/ 69.6	27.6/ 90.7	29.7/ 97.4	31.2/ 102. 9	35.4/ 116. 1	37.5/ 123	41/ 134. 5
1/4	7.5/ 24.6	13/ 42.7	14/ 45.9	15/ 49.2	19.5/ 64	21/ 68.9	22.1/ 72.8	25/ 82	26.5/ 86.9	29/ 95.1
1/8	5.3/ 17.4	9.2/ 30.2	9.9/ 32.5	10.6/ 34.8	13.7/ 45.2	14.8/ 48.6	15.6/ 51.5	17.7/ 58.1	18.7/ 61.4	20.5/ 67.3
1/16	3.8/ 12.5	6.5/ 21.3	7/ 23	7.5/ 24.6	9.7/ 32	10.5/ 34.4	11.1/ 36.4	12.5/ 41	13.3/ 43.6	14.5/ 47.6
1/32	2.7/ 8.9	4.6/ 15.1	4.9/ 16.1	5.3/ 17.4	6.9/ 22.7	7.4/ 24.3	7.8/ 25.7	8.8/ 28.9	9.4/ 30.8	10.3/ 33.8
1/64	1.9/ 6.2	3.3/ 10.8	3.5/ 11.5	3.8/ 12.5	4.9/ 16	5.3/ 17.4	5.5/ 18.2	6.3/ 20.7	6.6/ 21.7	7.3/ 24
1/128	1.3/ 4.3	2.3/ 7.5	2.5/ 8.2	2.7/ 8.9	3.5/ 11.4	3.7/ 12.1	3.9/ 12.9	4.4/ 14.4	4.7/ 15.4	5.1/ 16.7